



REMIANTIS PATVIRTINTOMIS SALYGOMIS DETALIAJAM PLANUI RENGTI BEI PLANUOJAMOJE TEITORIOJE GALIOJANČIAIS PLANAVIMO DOKUMENTAIS, NORMATYVAIS, TEISĖS AKTAIS, NUSTATOMI ŠIE DETALIOJO PLANO SPRENDINIAI:

Teritorijos planavimo tikslai, uždaviniai, naudojimo reglamentai

Pagrindiniai sprendiniai aprašyti teritorijos naudojimo reglamentų lentelė.

Rengiamu detailioj planu koregiuojam 2002-05-16 d. Klaipėdos miesto savivaldybės valdybos sprendimui Nr. 306 patvirtinto detailioj planu sprendiniai. Detailioj planu tikslai – nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties bei naudojimo būdo ir nekeičiant išstatymu ir kitu teisės aktu, aukštesnio lygmens kompleksinio ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinių, padalyti žemės sklypą bei nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

Planuojama tikinė veikla – rekreacinių paskirties pastatų statyba ir eksploatacija.

Padalinius žemės sklypus Skautų g. 35, Klaipėdos m., suformuojant du nauji žemės sklypai Nr. 01 ir Nr. 02, kurie nustatomi šie reglamentai:

Sklypas Nr. 01: plotas – 540 m², teritorijos naudojimo tipas – mišri gyvenamoji teritorija (GM), žemės naudojimo paskirtis – kita (KT), naudojimo būdas – rekreacinių teritorijos (R). Sklype numatoma statyti 1-2 aukštų pastatus, ne aukštesnius kaip 10 m (max aukštis iki pastato stogo ar statinio konstrukcijos aukščiausio tako). Sklypo užstatymo tankis - 26 %, sklypo užstatymo intensyvumas – 0.52 (nustatyta vadovaujantis 2007-04-05 Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimui Nr. T2-110 patvirtintu Klaipėdos miesto bendrojo planu ir STR 2.02.01.2004 „Gyvenamieji pastatai“).

Sklypas Nr. 02: plotas – 505 m², teritorijos naudojimo tipas – mišri gyvenamoji teritorija (GM), žemės naudojimo paskirtis – kita (KT), naudojimo būdas – rekreacinių teritorijos (R). Sklype numatoma statyti 1-2 aukštų pastatus, ne aukštesnius kaip 10 m (max aukštis iki pastato stogo ar statinio konstrukcijos aukščiausio tako). Sklypo užstatymo tankis - 33 %, sklypo užstatymo intensyvumas – 0.66 (nustatyta vadovaujantis 2007-04-05 Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimui Nr. T2-110 patvirtintu Klaipėdos miesto bendrojo planu ir STR 2.02.01.2004 „Gyvenamieji pastatai“).

Architektūriniai reikalavimai:

Gyvenamujų pastatu architektūra atspindėti dominuojančią Girulų erdvinę konцепciją: ūsiuolių/klasikinė architektūros, sutapdinti ar/ir slėtiniai stogai. Planuojama apdailai naudoti tradicines Lietuvos apdailos medžiagą: plytas, klinkeris, tinkle, medži, stikla.

Medžiagiskumas ir spalvinis sprendimas neapibrėžiamas.

Gatvinės sauga: Bendru atveju planuojančiai pastatu minimalus atsparumo ugniai laipsnis nustatomas – I-II, išlaikant atstumą tarp pastatų (6-8 m) išskyrus atvejus, kai sklype galioja nustatyti specjalios žemės naudojimo sąlygos, keičiamas pastato atsparumo ugniai laipsnis, išlaikant atstumus tarp pastatų. Statinių sklype turi būti išdėstomi taip, kad nebūtų pažeisti gretimi sklypų savyininkai ar naudojoto pagrasti interesai (vadovaujantis STR 2.02.09.2005, 8 priedu). Gaisro atveju vanduo imamas iš esančių priešgaisinių hidrantų Skautų gatvėje (žiūr. pav. Nr. 1) (vadovaujantis „Gatvinės saugos teritorijų planavimo dokumentams rengti“ (2014-02-10, Nr. 2014-01364))

Inžinerinių tinklų: Detailioj planu numatoma inžinerinių tinklų prijungti prie esančių centralizuotų inžinerinių tinklų, esančių Skautų gatvėje. Inžinerinių tinklų tiesimo metu nepalabinojant esančių gatvių dangos kokybės, pabloginus – atstakas.

Atliekos: Atliekas numatoma surinkti sklypų ribose stovinčiuose konteineriuose. Konteineriai surenkami pagal gyventojų sutartis su atlieku išsvežėjais ir išsvežami į atliekų savartyną. Tikslos atliekų konteinerio (-iu) vieta (-os) nustatomos techninio projekto rengimo metu.

Susisekimai: Planuojama teritorija yra Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., Skautų g. 35. Susisekiamas numatomas iš rajoninio kelio Nr. 2217 Klaipėda-Dargužiai-Karklė (Pamario gatvė) per Skautų gatvę į kiti patiekamai sklypų.

Nr. 01 patenkama iš Skautų gatvės į sklypą Nr. 02 patenkama per sklype Nr. 01 suplanuotų servitutinių 2 m plėto kelią.

Skautų gatvė – kategorija - D2, plotas tarp raudonųjų linijų - 7 m, vairo užlaidos normos dalies plotis - 5 m. Pamario gatvė: kategorija - C2 (nuo jvažiavimo į II Melnragę), plotis tarp raudonųjų linijų - 40 m.

Automobilių parkavimosi sprendžiamas sklypų ribose. Tikslos automobilių stovėjimo vietu skaičius ir vienos sprendžiamos techninio projekto rengimo metu.

Vadovaujantis Klaipėdos miesto dviračių infrastruktūros plėtros specialiuoju planu, šalia planuojamų teritorijos numatyti dviračių takas.

Zeldinių: Planuojamoje teritorijoje yra iregistruoti saugotini želdiniai augantys ne miško žemėje. Sklypuose atliktais esamu želdiniu vertinimais. Planuojamose statinių zonose medžiai yra šalinami remiantis LR Aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. Nr. DR-187 įskyrimu "Dėl saugotinių medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atveju, šiuo darbu vykdymo ir leidimo siems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo".

Zeldinių sklypų ribose sprendžiamos STR ir kitu teisės aktu nustatyta tvarka ar techninio projekto rengimo metu. Vadovaujantis LR AM 2007-12-21 įskyrimu Nr. D1-694 "Dėl atskirų rekreacinių paskirties želdynų plotų normų ir priklausomybių želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo", želdynų, išskaitant vejas ir gėlynus, plotas rekreaciniuose sklypuose ne mažesnis kaip 40 % visos žemės sklypo ploto. Planuojama želdinti sklypų zonas, kuriose nera numatyta inžinerinių komunikacijų.

Vadovaujantis Rekreacinių teritorijų nuo Švyturiai g., Mehniagės, Girulų iki Karklės dviračių taku, paviršinių nuotekų ir upelių sutvarkymo ir kraštovaizdžio specialiuoju planu, patvirtintu Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-07-02 įskyrimu Nr. ADI-1999- būtina slygti techninio projekto metu, kad pastatai ar kompiksių sklypų želdiniuose, nedominuotų erdvėse savo masė.

TERITORIJOS NAUDOJIMO REGLEMENTŲ APRASOMOJI LENTELĖ

Teritorijos (jos dalies) Nr.	Sklypo (jo dalies) Nr.	Sklypo (jo dalies) plotas m ²	Privalomieji teritorijos naudojimo reglamentai					Papildomi teritorijos naudojimo reglamentai														
			teritorijos naudojimo tipas	žemės naudojimo paskirtis	žemės naudojimo būdai	leistinas pastatų aukštis		užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio tankis*	užstatymo tipas	galimi žemės sklypų dydžiai	priekausomųjų želdynų ir želdinių teritorijų dalys, %	pastatų aukštų sklypti	statinių paskirtys	kiti reglamentai								
						nuo žemės paviršiaus, m	altitudė, m			mažiausiai, m ²				kiti reglamentai								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
-	01	540	Mišri gyvenamoji teritorija	Kitos paskirties žemė	Rekreacinių teritorijos	10	13.15	26	0.52	Sodybinis užstatymas	-	-	40	1-2	Rekreacinių paskirties pastatai	Kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis, teisė naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis daiktas žemės sklypui Nr. 02, kodai – 203, 202) – 69 m ² ; Servitutas – teisė iesti, aptarnauti ir naudoti požeminius, antžeminius komunikacijas (viešpataujantis daiktas žemės sklype Nr. 02, kodai – 206, 207, 208);	Saugotini medžių ir krūmų želdiniai, augantys ne miško žemėje – 30 m ² ; Elektros linijų apsaugos zonas (6 skyrius) - 2 m ² ; Ryšių linijų apsaugos zonas (1 skyrius) - 36 m ² ;					
-	02	505	Mišri gyvenamoji teritorija	Kitos paskirties žemė	Rekreacinių teritorijos	10	13.26	33	0.66	Sodybinis užstatymas	-	-	40	1-2	Rekreacinių paskirties pastatai	Kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis, teisė naudotis pėsčiųjų taku (viešpataujantis daiktas žemės sklype Nr. 01, kodas – 115); Servitutas – teisė iesti, aptarnauti ir naudoti požeminius, antžeminius komunikacijas (viešpataujantis daiktas žemės sklype Nr. 01, kodai – 106, 107, 108);	Saugotini medžių ir krūmų želdiniai, augantys ne miško žemėje – 22 m ² ; Vandentiekio, lietus ir fekalinių kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zona (49 skyrius) - 2 m ² ;					

ĮSTRAUKA IŠ KLAIPĖDOS Miesto BENDROJO PLANO



SITUACIJOS SCHEMA



PRIVALOMIEJI TERITORIJOS TVARKYMO REŽIMO REIKALAVIMAI

n/m	n-sklypo numeris; m- sklypo plotas m ²	KONKRETUS TERITORIJOS NAUDOJIMOSI TIPAS
1	2	1 GALIMI ŽEMĖS NAUDOJIMO BŪDAI;
3	4	2 LEISTINAS PASTATU AUKTŪS (METRAIS);
5	6	3 LEISTINAS ŽEMĖS SKLYPO UŽSTATYMO TANKIS;
7	8	4 LEISTINAS SKLYPO UŽSTATYMO INTENSIVUMAS;
a		5 STATYBOS ZONA (ŽYMIMA GRAFIŠKAI);
		6 UŽSTATYMO TIPAS (IŠREIKŠTAS TEKSTINIU APIBŪDINIMU IR GRAFIŠKAI - STATYBOS ZONA, STATYBOS RIBA AR LINIJAI);
		7 SERVITAUTAI (ŽYMIMA GRAFIŠKAI IR APRASOMA AIŠKINAMAJAME RAŠTE);
		8 SUSISIEKIMO SISTEMOS ORGANIZAVIMAS (ŽYMIMA GRAFIŠKAI IR APRASOMA AIŠKINAMAJAME RAŠTE);
		a TERITORIJOS (ŽEMĖS SKLYPO) APŽELDINIMAS (PROCENTAI).

T MIŠRI GYVENAMOJI TERITORIJA (GM);

- KITOS PASKIRTIES ŽEMĖ, REKREACINIÉ TERITORIJOS (R);
- LEISTINAS PASTATU AUKTŪS METRAIS, SKAIČIUJAMAS STATINIO STATYBOS ZONOJE, METRAIS NUO ŽEMĖS SKLYPO PAVIRŠIAUS VIDUTINĖS ALTITUDES IKI PASTATO STOGO AR STATINIO KONSTRUKCIOS AUKŠČIAUSIO TAŠKO;
- LEISTINAS ŽEMĖS SKLYPO UŽSTATYMO TANKIS;
- LEISTINAS ŽEMĖS SKLYPO UŽSTATYMO INTENSIVUMAS;
- STATINIU STATYBOS ZONA (žiūrėti seruitinius ženklus);
- UŽSTATYMO TIPAS (išreikštas tekstinu apibūdinimu ir grafiškai - statybos riba ar linija);
- SERVITAUTAI (žiūrėti seruitinius ženklus);
- SUSISIEKIMO SISTEMA ESAMA, AUTOMOBILIŲ PARKAVIMAS SPRENDŽIAMAS SKLYPU RIBOSE.

a TERITORIJOS (ŽEMĖS SKLYPO) APŽELDINIMO (PROCENTAI).

Pastaba: servituto ribos sutampa su susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorii ribomis

PASTABOS: VISI SPRENDINIAI UŽ DETALIOJO

PLANO RIBOS YRA TIK REK