

DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Sprendinių konkretizavimo stadijoje pateikiamas sklypų formavimas teritorijoje pagal koncepcijoje numatyta ir patvirtintą zonavimą . Formuojami sklypai komercinei bei gyvenamajai paskirčiai, transporto infrastruktūrai (gatvėms, bendramiestinėms automobilių saugyklos). Formuojamas sklypas Danės g. tėsinui iki Artojo gatvės . Danės upės dešiniajame krante formuojama bendro naudojimo žalioji juosta dviračių ir pėsčiųjų takams bei rekreacijai. Išsaugomas pagrindinis (autentiškas) Elektrinės pastatų kompleksas. Nužymimi koncepcijoje fiksuoti projektiniai pasiūlymai - infrastruktūros plėtros galimybės už detaliojo plano galiojimo ribų .

I. DETALIOJO PLANO SPRENDINIAI

1. Nustatyti AB „Klaipėdos energija „, nuomojamo žemės sklypo adresu Danės 8 (sklypo Nr.3) planavimo etapai, vykdant bendrajam plane numatyta elektrinės konversiją (elektrinės išsikėlimas numatomas ir AB „Klaipėdos energijos „, direktyviniuose“ bei „investicijų „, scenarijuose“). Centralizuotos sistemos , kurios yra pas mus ir visoje rytų Europoje suteikia galimybę iš esmės pereiti prie biokuro šilumos gamybai. Pagal „direktyvinį“ scenarijų optimaliausiais sprendimas - statyti 20 MW -30 MW biokuro šiluminę katilinę šiaurinėje miesto dalyje arba Klaipėdos Pramonės parke . Svarstoma ir apie kogeneracinės elektrinės statybos galimybę 60 % naudojant vietinį kurą. Medžiaga iš trišalių susitikimų su planavimo organizatoriumi, detaliojo plano rengėju bei AB „Klaipėdos energija „, pateikama pridedamuose protokoluose, SPAV apimties nustatymo dokumente bei jo prieduose. **Tiksli elektrinės išsikėlimo vieta dar nėra numatyta . Viena iš tokų vietų galėtų būti Kretingos g. ir Šiaurės pr. kampus, nes toje vietoje AB "Klaipėdos energija" turi pastatą t. y. buvusią siurblinę.** Atsižvelgiant į tai, kad elektrinės veikla dar tėsis eilę metų, o patvirtinti detaliojo plano sprendiniai (keturi plėtros etapai)skirti ateiciai po elektrinės uždarymo, gali trukdyti bendrovės veiklai iki jos uždarymo, reikalinga numatyti galimybę koncepcijos sprendinius elektrinės daliai detalizuoti atskirais detaliaisiais planais. Numatomi sprendinių įgyvendinimo etapai.

Pagal AB“Klaipėda energija „, 2012-05-28 raštą Nr. R-02-1588 preliminariai reikėtų kiekvieno etapo įgyvendinimo metu atlikti žemiau išvardytus darbus sekančiais terminais :

I etapas (salyginis teritorijos žymėjimas grafinėje dalyje 3-I, 3-Ia) – mazuto ūkio su rezervinėmis kuro saugojimo talpomis , privažiuojamo geležinkelio atšakos į mazuto ūkio teritoriją demontavimas, žemės sklypo su privažiavimo kelio esamai antžeminei šilumos kameral „6P-15 „, suformavimas, šilumos kameros rekonstravimas, magistralinės šilumos tinklų trasos „6P“ iškėlimas (užkasimas su demontavimo darbais)nuo elektrinės kolektorinės iki šilumos kameros 6P-15. Atsilaisvinusios teritorijos planavimas , sutvarkymas, žemės naudojimo paskirties pakeitimai, ažūrinės tvoros įrengimas. **Preliminarus atlikimo terminas 2016-2017 metai.**

II etapas (3-II) – magistralinės šilumos tinklų trasos „1p“ iškėlimas, rekonstrukcija priešgaisrinių aikštelėlių , skirtų gaisrinių mašinų užpildymui Danės vandeniu įrengimas, elektros kabelių , optinio kabelio iškėlimas, teritorijos planavimas, sutvarkymas, žemės naudojimo paskirties pakeitimai, dviračių tako, apeinančio elektrinės kolektorinę bei vandens paėmimo kanalus , virš Danės upės įrengimas, teritorijos palei Danę atlaisvinimas visuomenės poreikiams (viešajam interesui)atveriant upės pakrantę dviračių takų bei bendro naudojimo rekreaciniems teritorijoms plėsti, žaliajai juostai įrengti , ažūrinės tvoros įrengimas. **Preliminarus atlikimo terminas 2018-2022 metai.**

III etapas (3-III) – vakarinės sklypo dalies su garažais , sandėliais, valgyklos bei sporto salės pastatais planavimas, žemės paskirties pakeitimai, pastatų griovimas, rekonstrukcija , vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija , ažūrinės tvoros įrengimas. **Preliminarus atlikimo terminas -2022-2025 metai .**

IV etapas (3-IV, 3- IVa) – naujo šilumos šaltinio šiaurinėje miesto dalyje statyba, magistralinių šilumos trasų „6P, „1p“ ir 1S“ rekonstrukcija , iškėlimas, 10kV ir 0,4 kV kabelių iškėlimas, galutinis elektroinstalacijos įrangos išsikėlimas iš pagrindinių gamybinių pastatų. **Preliminarus atlikimo terminas 2025 - 2030 metai.**

SPRENDINIAI. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Sprendiniuose pateikiamas elektrinės sklypo skaidymas sklypais pagal įgyvendinimo etapus , fiksuojami koncepcijoje siūlyti teritorijos naudojimo tipai ,nustatomi žemės naudojimo būdai , detalizuojami planavimo bei užstatymo sprendiniai.

2. Koncepcijoje buvo pateiktas valstybinės žemės ploto adresu Artojo 6 , kuris nėra išnuomotas , tačiau pastatai , esantys šioje teritorijoje yra UAB „Prima sensus“ nuosavybė, preliminarus planavimas . UAB“Prima sensus „, atstovai buvo raštu kviesti susipažinti su rengiamais koncepcijos sprendiniais. Projekto rengėjai savo iniciatyva susisiekė su V. Cibausku – teritorinio planavimo komiteto nariu, suinteresuotu asmeniu dėl Artojo 6 teritorijos planavimo, kadangi laiškai , siunčiami UAB “ Prima sensus” adresato nepasiekia. Surengti keli susitikimai, aptarti koncepcijai siūlomi sprendiniai. Raštu pasiūlymų gauta nebuvo . Planavimo schemą , kurią kaip teritorijos Artojo 6 vystymosi viziją pateikė V. Cibauskas , tačiau neregistravo kaip pasiūlymą raštu, buvo įvertinta planuojant tiek, kiek neprieštaravo bendrai planavimo krypčiai, šioje teritorijoje galiojantiems aukštybinių pastatų išdėstymo specialiam planui, miesto bendrojo plano sprendiniams. Atlikus architektūrinę - urbanistinę analizę, išnagrinėjus ir atsižvelgus į UAB „Prima sensus „, pateiktą medžiagą, išklausius pasiūlymus žodžiu , priimtas sprendimas, planuojant Artojo 6 teritoriją, už Mokyklos g. tilto ties Danės ir Artojo gt. siūlyti didesnio aukštingumo užstatymą ,numatant ir aukštybinį užstatymą , įvesti kelių lygių (vertikalų) planavimą , atskiriant kvartalų komercinio aptarnavimo ir rekreacijos „kiemus“. Koncepcijos nustatymo stadijoje buvo parengtas maketas, keli užstatymo ir planavimo variantai. V.Cibauskas buvo supažindintas su siūlomasi planavimo pasiūlymais.
- Koncepcijos bei SPAV rengimo metu pretenzijų iš UAB „ Prima sensus „, nei raštu , nei žodžiu gauta nebuvo.*

Koncepcija savivaldybės taryboje patvirtinta 2012-07-26 d. sprendimu Nr. T2-206. Apie tai pranešta savivaldybės tinklapyje , dienraštyje “Vakarų ekspresas “. Išiųsti registruoti laiškai.

Baigiamajame teritorijų planavimo proceso etape (sprendinių svarstymo ir derinimo stadija), viešo svarstymo metu gavus pastatų savininko UAB " Prima sensus " pretenziją, planavimo organizatorius nutarė atsižvelgti į joje išdėstyitus reikalavimus ir toliau neplanuoti šios teritorijos (t.y. eliminuoti pateiktus sprendinius iš minėtos teritorijos). Su šia teritorija ribojasi detaliuoju planu visuomenės poreikiams suformuoti sklypai bei kadastre registruoti sklypą (Artojo 6a ir Artojo 7e - nuomininkas AB " Laivitė "). Visuomenės poreikiams suformuoti sklypą (numatyti viešajam intresui) : Danės g. tąsai - C2 kategorijos gatvės infrastruktūros įrengimui (Nr. 16), bendro naudojimo - žaliosios juostos bei pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimui palei Danę (Nr.12, 14), sklypas Artojo g. infrastruktūrai (Nr.18) , infrastruktūros ir komercinio žemės naudojimo būdo sklypai bendramiestinių antžeminių automobilių saugyklių įrengimui abipus Mokyklos g. tilto (sklypai Nr. 4; 5) , bei D2 kategorijos aptarnaujančios gatvės įrengimui (sklypas Nr.15). Grafiškai pažymėti griaudinių statinių ir jų išlikusios dalys (nuosavybės teisė UAB " Prima sensus ") suformuotuose bendro naudojimo sklypuose . Sklype Nr.12 griaudinių statinių : Kitos paskirties pastatas - perpumpavimo stotis - 42 H1p, Un.Nr. 2195-0002-9226 ; statinys šalia 42H1p (nėra registro pažymoje) ; statinys (registre ir sklypo plane nesutampa įrašai), pažymėtas prie pastato Un.Nr. 2195-0002-9137 . Žemėtvarkos skyrius turi aplinkybių konstatavimo protokolą , kuriame nurodyta į sklypą Nr.12 patenkancių UAB“Prima sensus“ statinių būklė . Sklypai šiemis statiniams neformuojami dėl per didelio nusidėvėjimo. Sklype Nr.16 griaudinių statinių ,esantys prie pastatų 3P2p(Un.Nr. 2195-0002-9259) ir 1G2p .Sklype Nr. 5 siūloma penkių aukštų bendramiestinės automobilių saugyklos su 5-7 a. komerciniu pastatu statyba . Šių sprendinių įgyvendinimui numatytas į jų patenkancių kiemo statinių (nuosavybės teisė UAB " Prima sensus "): tvoros, aikšteliės , bėgių, neišlikusio statinio 4H1p galimų pamatų išmontavimas. Už statinius savininkams atlyginama Civiliniame kodekse nurodytais būdais (iki statybos leidimų pagal techninius projektus minimose teritorijose išdavimo).

3. Numatomas techninės infrastruktūros tinklo vystymas, planuojant Danės g. tėsinį,naujas aptarnavimo gatves , sprendžiant dviračių takų ir pėsčiųjų trasas , automobilių stovėjimo aikštėles (automobilių saugyklas) , inžinerinių tinklų koridorius. Siūloma vieta uosteliui - mažųjų laivų prieplaukai . Susisiekimo infrastruktūros aptarnavimo branduolių numatoma vystyti abipus Mokyklos

SPRENDINIAI. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

g. tilto (ir po tiltu), numatant Paslaugų teritorijos (PA) naudojimo tipą su išvystyta technine infrastruktūra .

4. Koncepcijoje buvo pateiktas teritorijos zonavimas pagal teritorijos naudojimo tipus. Teritorijoje planuojamos mišrios centro bei mišrios gyvenamos teritorijos kuriuose numatomą gyvenamosios ir negyvenamosios veiklos funkcijos ; paslaugų teritorijos , kuriose numatomas komercinis (K1), visuomeninis ir rekreacinis žemės naudojimo būdas. Sprendiniuose formuojami sklypai ir nustatomi konkrečių sklypų užstatymo reglamentai.
5. Planuojama bendro naudojimo erdvę ir rekreacinių želdynų sklypai palei Danės upę (**teritorijos naudojimo tipas - BŽ**); Minimalus juostos plotis ~15m. Gretimų naujai formuojamų teritorijų užstatymas atitraukiamas nuo fiksuotos žaliasios zonas ribos – esamų tinklų koridoriams, žolynams bei numatomos komercinės veiklos pirmuose užstatymo aukštose – kavinį galimam išplėtimui vasaros sezono metu - eksplotuojamų terasų įrengimui . Tokiu būdu funkciškai bei vizualiai praplečiamas žaliasios juostos plotis (iki 20-25 m) ; Numatomos skersinės bendro naudojimo želdynų juostos su pėsčiųjų ir dviračių takais , jungiančios Danės g. , tuo pačiu ir Liepų g., Mažvydo parką su upės krantinėmis.
6. Sklypas Danės 6 (Esamas Telekomo pastato sklypas- kadastre inžinerinės infrastruktūros naudojimo sklypas) – keičiamos sklypo ribos. Dalis žemės sklypo paimama visuomenės poreikiams Bastionų g. sankryžos infrastruktūros įrengimui. Siūloma papildyti žemės naudojimo būdą komercinės paskirties žemės naudojimo būdu (paslaugų teritorijos naudojimo tipas).
7. Sklypas adresu Artojo g. 6a – inžinerinės infrastruktūros sklypas – nuomininkas AB“ Laivite“- nekeičiamas ir neplanuojamas .
8. Planuojant bus išlaikomi norminiai sanitariniai atstumai nuo antžemininių automobilių saugyklių , užtikrinamas gyvenamujų ir darbo vietų saugumas triukšmo , aplinkos taršos, aplinkosaugos bei kitų higienos normomis bei kitais normatyviniais dokumentais reglamentuojamų rodiklių atžvilgiu. Bus užtikrinami priešgaisriniai atstumai tarp statinių . Techniniuose projektuose bus numatomas tolygus gaisrinių hidrantų išdėstymas planuojamoje teritorijoje – 200 m atstumu. (tinklai detaliuojo plano apimtyje neprojektuojami).
9. Teritorijai, kuri patenka į Klaipėdos miesto istorinės dalies (KVR22012), pripažintos saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui , vizualinės apsaugos pozonį pagal 2012m.kovo 27 d. LR kultūros ministro įsakymu Nr. IV-205 patvirtintą Klaipėdos m. istorinės dalies (22012) Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiųjų planą (teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas) nėra reglamentuojami ar nustatyti naudojimo režimai. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ir saugomų teritorijų įstatyme teikiama , kad „ vizualinės apsaugos pozonis - už kultūros paveldo objekto teritorijos esantys žemės sklypai ar jų dalys su ten esančiais kitais nekilnojamaisiais daiktais, kuriems taikomi šio įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimai, draudžiantys šiame pozonyje **veiklą, galinčią trukdyti apžvelgti kultūros paveldo objektą**.

Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 19 straipsnyje apibrėžiama viešajam pažinimui ir naudojimui saugomo nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga.

Detaliajame plane siūlomi sprendiniai nepažeidžia pagrindinių šio straipsnio nuostatų : elektrinės komplekso teritorijoje bei istorinės miesto dalies vizualinės apsaugos pozonyje nenumatomas užstatymas, kuris aukščiu , apimtimi ar išraiška nustelbtą kultūros paveldo objektus ir trukdytį juos apžvelgti . Naują planuojamą užstatymą siūloma atitraukti nuo Elektrinės pastatų komplekso teritorijos per skersines žaliasias rekreacines juostas (~ 22 rytinėje ir ~ 56m vakarinėje planuojamos teritorijos dalyje).

19. str. 4 punkto nuostatos dėl draudimo kultūros paveldo objektą pritaikyti kitiems , negu nurodyta nekilnojamosios vertybės pase naudojimo būdams negali būti pilnai įvykdomas, nes pramonės įmonė bus iškeliamai ir esami pastatai – kultūros vertybės bus pritaikomos kitai naudojimo paskirčiai.

Kitai planuojamai teritorijai iki Mokyklos g. tilto , patenkančiai į Klaipėdos m. istorinės dalies (KVR 22012) vizualinės apsaugos pozonį siūloma nustatyti universalų tvarkymo ir naudojimo režimus, esamų statinių rekonstrukciją, naujų statybą, ribojant aukštingumą 2-4 a(iki 16 ; 18 m iki pastatų kraigo).

Sprendinių konkretizavimo stadijoje formuojami sklypai , nustatomi , tikslinami ir konkretinami koncepcijoje pateikti preliminarūs privalomieji teritorijos tvarkymo režimo

reikalavimai. Užstatymo tankumas ir intensyvumas pateikiami reglamentų lentelėje pagrindiniame brėžinyje.

Detaliuoju planu numatant pastatų aukštingumą aukšto aukštis priimamas 3,6 - 4 m . Ivertinami detallojo plano realizavimo techniniai projektais terminai, kai bus pereinama iš dabartinio norminio C klasės energinio pastatų naudingumo į B, A ir A+, A++. Tai įtakos grindų bei stogų konstrukcijų termoizoliacino sluoksnio didėjimą, rekoperacijos panaudojimą, salygojantį patalpų aukščio didinimą pakabinamų lubų įrengimui , įvertinamas numatomų apželdintų eksploatuojamų stogų įrengimas (aukštis duodamas iki sutapdinto eksploatuojamo stogo aptvėrimo) bei tai , kad komercinės , gyvenamosios paskirties sklypuose gali būti pusiau dengtų kiemu įrengimas.

II. SKLYPŲ FORMAVIMAS IR ESAMŲ VALSTYBINĖS ŽEMĖS SUFORMUOTŲ SKLYPŲ PERTVARKYMAS . ŽEMĖS IR TURTO PAËMIMAS VISUOMENĖS POREIKIAMS

Planuojamame teritorijoje nėra privačių žemės sklypų . Nuomos teise valdomi sklypai , įregistruoti kadastro įmonėje yra Danės g.6, Danės g. 8 ir Artojo g.6a . Tarp sklypų Danės 8 ir Artojo g.6(valstybinė žemė užstatyta statiniai) yra laisvos valstybinės žemės plotas.Šalia Mokyklos g. tilto valstybineje žemėje yra kitos paskirties pastatas - šilumos kamera 6P-15(unikalus Nr. 2198-2005-1013), kurią nuosavybės teise valdo AB „Klaipėdos energija“.

Adresu Artojo g.6 įregistruoti UAB‘ Prima sensus nuosavybės teise valdomi pastatai ir įrenginiai, kiemo statiniai, aikštės. Sklypas šiemis pastatams nėra suformuotas ir įregistruotas kadastro įmonėje. Šiuo metu UAB“ Prima sensus „, naudojasi 51932m² valstybinės žemės plotu (nurodytu inventorinėje statinių byloje), kuris pagrindiniame brėžinyje eksplikuojamas sutartiniu žymėjimu.

1. Suformuotu valstybinės žemės sklypų pertvarkymas detaliuoju planu. :

Planuojamame teritorijoje yra numatoma dalis valstybinės išnuomotos žemės naudoti visuomenės poreikiams. Šiuo tikslu formuojami visuomenės poreikiams paimami sklypai - pertvarkomi esami sklypai ,valstybinės žemės nuomos sutartis nutraukiama prieš terminą , o žemės sklype esančių statinių ir želdinių vertė bei dėl žemės paëmimo visuomenės poreikiams patirti nuostoliai žemės nuomininkams ar kitiems naudotojams atlyginami pagal Žemės įstatymo 47 straipsnį.

1.1. Sklypas Danės g. 8 (valstybinės žemės sklypas, išnuomotas AB" Klaipėdos energijai " iki 2097 m.). Esamas sklypas pagal numatyitus sprendinių įgyvendinimo etapus skaidomas.

Numatomas dalies žemės sklypo su esamais statiniais paëmimas visuomenės poreikiams (Danės g. tėsinio įrengimui bei bendro naudojimo žaliosios juostos palei Danę įrengimui)pagal nurodytus planavimo įgyvendinimo etapus. Šiam tikslui formuojami sklypai Nr. 3 - I c ; 3- Id ir 3-II . Keičiamos šiaurinė ir pietinė sklypo ribos. Bendras visuomenės poreikiams paimamos žemės plotas - m².

Griaunini (visuomenės poreikiams paimami statiniai - AB 'Klaipėdos energija nuosavybė)sklype 3-II : 36 G1p; 44 H1p - Un.Nr. 2192-9001-1181- PASTATAS - AKUMULATORINĖ; išmontuojamos geležinkelio atšakos. Už visuomenės poreikiams paimamą žemę ir pastatus (valstybinio žemės sklypo nuomos sutarties nutraukimą prieš terminą) atlyginama teisės aktų nustatyta tvarka (LR žemės įstatymo (aktuali 2012 -06-30 redakcija) 47 straipsnis , žemės paëmimo visuomenės poreikiams taisyklys (nauja redakcija nr. 1094, 2012-09-05). Esamų pastatų bendro naudojimo sklype 3- II (antras įgyvendinimo etapas)griovimas numatomas pilnai išsikėlus elektrinei (IV sprendinių įgyvendinimo etapas). Iki elektrinės išsikėlimo pastatų savininkui paliekama teisė naudotis esamais pastatais ir įrenginiams.Vandens paëmimo inžinerinis įrenginys sklype išsaugomas.

Už griaunamus statinius savininkams atlyginama Civiliniame kodekse nurodytais būdais (iki statybos leidimų pagal techninius projektus minimose teritorijose išdavimo).

Kadangi pramonės teritorijos (Danės g.8) naudojimo būdas etapais bus keičiamas į II ir III taršai jautrių teritorijų grupę (gyvenamoji, komercinė, rekreacinė), turės būti atlikti ekogeologiniai teritorijos tyrimai pagal galiojančių normatyvinių dokumentų (LR Aplinkos ministro 2008m. balandžio 30 d. įsakymu Nr.D1-230 patvirtinti Cheminėmis medžiagomis užterštą teritoriją tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai „ir Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2008 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-104 patvirtinto Ekogeologinių tyrimų reglamento (pakeitimai įsigaliojo 2010 -11-07 - 2010m.lapkričio 4d. įsakymu Nr. 1-223) reikalavimus, juose nustatytais galimais terminais.

1.2. Sklypas Danės g. 6- valstybinės žemės sklypas, išnuomotas UAB " Ilgalaikių investicijų kompanijai " ir AB " TEO LT iki 2097-11-23. Nuo 2010-05- 12 įkeista nuomas teisė , įkaito davėjas UAB " Ilgalaikių investicijų kompanija" sklypo dalis 0.3559m^2 . Dalis žemės sklypo paimama visuomenės poreikiams - Bastionų gatvės sankryžos įrengimui (formuojamas sklypas 1b). Keičiamos šiaurinės ir vakarinės sklypo ribos.

Už visuomenės poreikiams paimamą žemę (valstybinio žemės sklypo nuomas sutarties nutraukimą prieš terminą) atlyginama teisės aktų nustatyta tvarka (LR žemės įstatymo (2012 m. redakcija) 47 straipsnis , žemės paėmimo visuomenės poreikiams taisyklės (nauja redakcija nr. 1094, 2012-09-05). " Jeigu visuomenės poreikiams paimamas žemės sklypas Jame esantys statiniai ar įrenginiai yra įkeisti , į sutartį dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams ir atlyginimo už ją turi būti įtraukti papildomi žemės paėmimo visuomenės suinteresuotos institucijos , turto savininko ir kreditoriaus susitarimai' (Žemės įstatymo (2012m.redakcija), 47 straipsnis, 3 punktas) .

2. Laisvos valstybinės žemės sklypų formavimas

Abipus Mokyklos gatvės tilto yra laisvos valstybinės žemės plotas. Prie Mokyklos g. tilto yra esamas šilumos kameros pastatas 6pP-15 (Un.Nr. 2198-2005-1013- nuosavybės teisė AB " Klaipėdos energija"), kuriam eksploatuoti sklypas néra suformuotas ir išnuomotas. Formuojamas_komercinės paskirties sklypas Nr. 4 su išvystyta infrastruktūros dalimi - antžeminėmis aikšteliemis ir 3 a. automobilių saugykla bendramiestinėms reikmėms(sklypo dalis 4c). Dalyje 4 a planuojama 3-4 a komercinio pastato statyba.Sklypo dalyje 4c pirmame atvirame aukšte numatoma rekonstruoti esamą šiluminės kameros pastatą , inkorporuojant jį į automobilių saugyklos tūrį. Sklypo Nr.4 plotas - 5760 m^2 (dalimis 4a - 1179m^2 , 4b- 1644 m^2 , 4c- 2937m^2).Sklypo Nr. 4 (arba jo dalies 4c) nuomas teisė - AB " Klaipėdos energija " .

3. Valstybinė žemė , užstatyta pastatais, kurių savininkas (UAB "Prima sensus") , adresu Artojo g.6. Po sprendinių viešo svarstymo procedūrų , gavus UAB " Prima sensus " , pretenziją raštu su pageidavimu neplanuoti teritorijos, kuri užstatyta jos nuosavybės teise valdomais pastatais, planavimo organizatorius nusprendė eliminuoti parengtus sprendinius šioje teritorijoje.

Grafiškai pažymėti griautini (paimami visuomenės poreikiams) statiniai ir jų išlikusios dalys (nuosavybės teisė UAB " Prima sensus") visuomenės poreikiams suformuotuose sklypuose (pateikta aukščiau). Sklypai šiemis statiniams neformuojami dėl per didelio nusidėvėjimo.Už statinius savininkams atlyginama Civiliniame kodekse nurodytais būdais (iki statybos leidimų pagal techninius projektus minimose teritorijose išdavimo).

Atliekant SPAV dokumentą teritorijoje buvo nagrinėjama ir Artojo g.6 teritorijos naudojimo galimybės (kadangi dar UAB " Prima sensus" nebuvo pateikusi pretenzijos). SPAV ataskaita buvo atlikta ir suderinta apimant visą planuojamą teritoriją iki Artojo g. Bendro naudojimo krantines , rekreacines zonas , pėsčiųjų – dviračių takus įrenginėja savivaldybė. Galimas lėšų kooperavimas su sklypų – gretimybių savininkais .

Pagal detalojo plano ir SPAV ataskaitos ruošimo procedūras, visuomenė, planavimo teritorijoje esantys sklypų nuomininkai – savininkai , sklypų gretimybių savininkai pagal planavimo teisės aktus buvo informuojami registruotais laiškais, informacija pateikiama stenduose prie planuojamos

teritorijos, paskelbiama spaudoje bei savivaldybės (organizatoriaus) internetiniame tinklapyje. Detaliojo plano ,konceptijos, SPAV ataskaitos rengimo metu nebuvo gauta raštiškų pretenzijų ar pasiūlymų iš suinteresuotos visuomenės dėl konkrečių sprendinių. Visuomenės pasiūlymai ir pretenzijos priimami viso detaliojo plano rengimo metu iki viešo susirinkimo ir jo metu. Pagal visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatą II skirsnio 8 punktą : „ Visus gautos pasiūlymus planavimo organizatorius kartu su plano rengeju išnagrinėja, apsvarsto, įvertina ir priima arba atmeta.Sprendimus dėl pritarimo pasiūlymams ar jų atmetimo priima planavimo organizatorius.“ Po viešo susirinkimo pretenzijos ir pasiūlymai nepriimami.

Baigiamojie viešo svarstymo metu ir viešo susirinkimo metu buvo gautos trys pretenzijos.
Pretenzijas pateikė UAB“ Prima sensus“pastatų adresu Artojo g.6 savininkas(2012-12-07) , UAB“ Ilgalaikių investicijų kompanija „,(2012-12-20) ir AB „ TEO LT „,(2012-12-20 Nr. 01-1-05/498) – kadastrinio sklypo valstybinės žemės nuomininkai .

Pretenzijų turinys buvo aptartas viešo susirinkimo metu.Iš pretenzijas pateikusių suinteresuotų bendrovių dalyvavo tik atstovai iš UAB“ Ilgalaikių investicijų kompanijos „ir AB“ TEO LT“. Detaliojo plano sprendiniuose siūlyta keisti šiaurinę ir rytinę sklypo dalis,nekeičiant sklypo ploto, formuojant infrastruktūros sklypą būsimos Bastionų g. sankryžos įrengimui ir pridedant valstybinės žemės iš pietų - Danės krantinės pusės.

Pagrindiniai pretenzijų teiginiai :

- siūlomas valstybinės žemės sklypas neadekvatus savo verte visuomenei paimamam;
- už visuomenės poreikiams paimamą žemę turėtų būti atlyginama LR žemės įstatymo 47 straipsnyje nustatyta tvarka;
- sprendinys neatitinka 2005 m12-22 Klaipėdos m. savivaldybės sprendimu Nr. T2-398 patvirtintam Bastionų g. planui;
- Šiaurinė riba perkeliama labiau Danės g.8 sklypo ribų atžvilgiu, priartėjant prie pastato fasado.
- nėra numatyta sklypo paėmimo visuomenės poreikiams tvarka, etapai, bei jų įgyvendinimo terminai.

Pateikiamas siūlomų sprendinių, įvertinimus pretenzijas, apibendrinimas sklypui Danės g.6 :

- UAB“ Ilgalaikių invsticijų kompanijos „, ir AB „ TEO LT „, – kadastrinio sklypo valstybinės žemės nuomininkai. Kadangi sprendinys keisti ribas , nekeičiant sklypo ploto abiejų suinteresuotų bendrovių netenkino, siūloma suformuoti tik sklypą paimamą visuomenės poreikiams , o nuostolius kompensuoti teisės aktų nustatyta tvarka. Įvertinant , kad daliai sklypo yra įkeista nuomas teisė – pagal žemės įstatymą numatomi papildomi procedūriniai reikalavimai. Planavimo rengėjas savo ruožtu informuodavo hipoteką tomis pačiomis procedūromis (t.y. registruotų laiškų siuntimu), kaip ir žemės sklypo Danės g.6 nuomininkus.
Siūloma šiaurinę sklypo ribą koreguoti taip, kad rytinėje dalyje ji sutaptų su Danės g.8 kadastrine sklypo riba, tuo pačiu atsitraukiant daugiau – per 8m nuo pastato šiaurinio fasado (kas buvo paminėta abiejose pretenzijose) . Svarstyti galimybę už sklypo palei numatomą Bastionų gatvę pažymėtas automobilių stovėjimo vietas ateityje (nurodant tai detaliojo plano sprendiniuose) naudoti Danės 6 g. sklypo naudotojų poreikiams.
- Sprendiniai dėl sklypo Artojo 6 aptarti aukšciau.

II. FORMUOJAMI SKLYPAI IR SIŪLOMAS UŽSTATYMAS :

Sklypas Nr. 1 (kadastrinis sklypas Danės g.6) –Numatoma sklypo ribų keitimas , plotas keičiamas. Formuojamas sklypas 1b Bastionų gatvės infrastruktūrai – žemė paimama visuomenės poreikiams. Kadangi dalis sklypo Danės 6 patenka į ją Klaipėdos senojo miesto vietą su priemiesčiais (KVR 27077) bei yra miesto istorinės dalies (KVR22012) vizualinės apsaugos pozonyje siūloma nustatyti universalų naudojimo ir tvarkymo režimą, numatant esamų pastatų rekonstrukciją , nedidinant aukštingumo.

Sklypas Nr.2

Formuojamas žemės sklypas – bendro naudojimo rekreaciniai želdynai E1 – įrengia savivaldybę.

Sklypų zonoje Nr. 3 - Sklypo Danės 8 (nuomininkas AB „, Klaipėdos energija „) planavimas ir jo įgyvendinimo etapai . Kadangi pramonės teritorijos naudojimo būdas etapais bus keičiamas į II ir III taršai jautrių teritorijų grupę (gyvenamoji, komercinė, rekreacinė) turės būti atlikti ekogeologiniai teritorijos tyrimai pagal galiojančių normatyvinių dokumentų (LR Aplinkos ministro 2008m. balandžio 30 d. įsakymu Nr.D1-230 patvirtinti „, Cheminémis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai „, ir Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktorius 2008 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-104 patvirtino Ekogeologinių tyrimų reglamentą (pakeitimai įsigaliojo 2010 -11-07 -2010m.lapkričio 4d. įsakymu Nr. 1-223) reikalavimus, juose nustatytais galimais terminais.

I etapas .Sklypas Nr.3 - I (sklypo dalys Nr.3-Ia, 3-Ib)

Sklypo dalis NR. 3-Ia- iškėlus rezervinių mazuto ūkių , numatoma **mišri centro teritorija (GC)** . Galimi žemės naudojimo būdai - gyvenamoji G2, komercinė- K1. Galimų statyti pastatų paskirtis – gyvenamieji (daugiabučiai), negyvenamieji ; viešbučiai , administraciniai, prekybos , paslaugų, maitinimo, galimi transporto bei garažų pastatai.

Teritorijoje planuojamas užstatymas - 3- 4 a. gyvenamaisiais pastatais . Automobilių parkavimas numatomas sklype cokolinėje užstatymo dalyje. Ties įvažiavimu į automobilių saugyklos siūlomas komercinis užstatymas. Gyvenamujų namų pirmi aukštai palei upę bei skersinę žaliają zoną – komercinės paskirties. Užstatymo tipas – **perimetrinis – reguliarus (nepilnai uždaras)**. Užstatymas atitraukiamas nuo sklypų ribų per 6 - 5 m.

Sklypo dalis Nr. 3-Ib .Vakarinėje zonos dalyje iki esamo elektrinės statinių komplekso , įtraukto į nekilnojamų vertybių registrą, sklypo ribos numatoma miesto bendro naudojimo želdynų bei rekreacinė teritorija –**BŽ** . Žemės naudojimo būdas – E1. Sklypo 3-I investuotojas įrengia šios sklypo dalies sprendinius. Tiesia pėsčiųjų takus, įrengia apželdinimą , apšvietimą , mažasias architektūros formas pagal parengtą techninį skvero projektą .

Numatomas šiaurinės sklypo ribos keitimas – žemė paimama visuomenės poreikiams Danės g. pratęsimui ir infrastruktūrinio sklypo formavimui.

II etapas (sąlyg. zonas Nr. 3-II) atlaisvinama pramoninės teritorijos dalis palei Danės pakrantę. Numatomas bendro naudojimo erdvę , želdynų teritorijos naudojimo tipas BŽ. Išsaugomas vandens paėmimo įrenginys (pėsčiųjų ir dviračių takas sprendžiami tilteliu, įrenginio eksponavimui įrengiama skaidri danga).

III etapas (sąlyg. žym. Nr. 3-III) – Teritorijos naudojimo tipas - **mišri centro teritorija (GC)**.. Šioje teritorijoje siūloma griauti menkaverčius garažus , numatyti naują statybą, rekonstruoti esamą pastatą su valgyklos ir sporto salės patalpomis.

IV elektrinės konversijos etapas

Sklypas Nr. 3-IV (sklypo dalys 3-IVa; 3-Ib);

Kultūros vertybės eklektrinės pastatų komplekso ribose numatoma paslaugų teritorijos naudojimo tipas PA su galimu komerciniu (K1), visuomeniniu ir rekreaciniu žemės naudojimo būdais. Elektrinės pastatų komplekse galėtų būti įrengta techninė biblioteka su Klaipėdos pramonės muziejumi , modernaus meno galerija ar mokslo įstaiga, koncertų salė. Administraciniuose pastatuose siūloma viešbučių ,dirbtuvėse - meno dirbtuvų veikla. Tačiau turi būti įvertinta , kad kompleksui kaip kultūros vertybei yra nustatytas universalus naudojimo režimas ir restauravimo tvarkymo režimas, kur pastatams numatomas tik atrankinis ir paprastasis remontas. Rekonstrukcija ir nauja statyba vertybės teritorijoje negalima. Griaunami menkaverčiai pastatai. **Siūloma iki IV plėtros etapo** atliliki tyrimus ir tikslinti vertybės dosje, svarstyti galimybę įtraukti inžinerinius įrenginius - vandens ruošimo bloko pastatą (1929m. statinys Un. Nr. 2192 – 9001-1227) bei vandens paėmimo įrengį . Reikia užtikrinti registruotų kultūros paveldo objekto – elektrinės pastatų komplekso apsaugos tikslus , t.y. viešajį pažinimą bei naudojimą Tikslinti gamybinio pastato Un. Nr. 2192-9001-1092 priestatų vertę , tikslinti gamybinio pastato dosje nurodytą aukštį (dosje fiksotas 17 .65m – neatitinka pastato aukščio natūroje)

Elektrinės pastatų kompleksas (KVR 2508) pripažintas saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui (Žin. , 2005, Nr. 58-2034).

Pagrindinės pastatų vertingosios savybės komplekse :

- administraciniams pastatui (administracija, specialistų butai) bei ūkiniam pastatui – pastatų tūriai , fasadų architektūra ir medžiagiškumas;
- gamybiniam pastatui (elektrinės mašinų cechas) –tūris, senojo pastato fasadų architektūra ir medžiagiškumas , autentiški langų rėmai (skaidymas ir medžiagiškumas), mašinų salės interjeras, senoji technologinė įranga.
- gamybiniam pastatui (elektros paskirstymo sektorius)- pastato tūris, fasadų architektūra ir medžiagiškumas
- mechaninėms dirbtuvėms (mechaninės dirbtuvės ir sandėliai)- pastato tūris, vakarinio fasado architektūra, autentiški langų rėmai, durys.

Tolesnė veikla turi užtikrinti vertingujų savybių išsaugojimą , išryškinimą , jų panaudojimą bei pritaikymą .

Numatomas sklypo formavimas pagal esamą kultūros vertybės teritorijos ribą. Šiam sklypui numatomi privalomieji teritorijos tvarkymo režimo reikalavimai (NKV planuoojamos teritorijos apsaugos reglamentas)atsižvelgiant į vertybės dosje :

- tvarkymo režimas : restauravimo – pritaikymo
- naudojimo režimas : universalus
- tvarkymo darbai : tvarkomieji statybos darbai , tvarkyba : tyrimas (taikomasis), remontas, avarijos grėsmės pašalinimas, pritaikymas, restauravimas, atkūrimas; šių darbų planavimas ir projektavimas .

Sklypo dalis Nr. 3-IV b

I vakarus nuo vertybės teritorijos sklypo numatoma bendro naudojimo želdynų ir rekreacijos zona BŽ, jungianti Danės ir Liepų gatves su pakrantės žaliaja juosta.Šioje teritorijoje siūloma išsaugoti 1938m. statytą telefonų stoties pastatą , numatant jo rekonstrukciją. Kaminas griaunamas.

Šiam etape siūlomas dviračių – pėsčiųjų tiltas per upę, jungiantis Gluosnių gatvę bei kairiają Danės rekreacinię pakrantę (gali būti pakeliamas , kad nebūtų trukdoma laivybai upe) .Esami antžemininiai šilumos tinklai rekonstruojami į požeminius tinklus. Galimi mažosios architektūros, skulptūriniai akcentai.

- **Teritorija, kuri patenka į Miesto istorinės dalių (22012)apsaugos zonos vizualinės apsaugos pozonį planuojama taip , kad nebūtų pakenkta šio urbanistinio komplekso bei elektrinės pastatų komplekso apžvalgai. Sprendiniuose numatoma šios teritorijos tolimesnė plėtra neturi neigiamos įtakos istoriškai susiklosčiusio kraštovaizdžio (miestovaizdžio) charakteriui ir nemenkina Senamiesčio vertės.**

Vykdyt paminklotvarkinius, restauravimo darbus kultūros vertybės teritorijoje, (3- IV zona) vykdyti archeologinius tyrimus . Igyvendinant rekonstrukcijos darbus už vertybės teritorijos ribų (3- IVa), bei vykdyt Danės krantinių įrengimo darbus (3- II) .archeologinių tyrimų privalomumas pagal PTR 2.13.01 :2011"Archeologinio paveldo tvarkyba"III sk.12p. prisilaikant 12.3."jei turimais duomenimis pagrindžiama archeologinio pobūdžio vertingųjų savybių buvimo tikimybė- ir kultūros paveldo objektą bei kultūros paveldo vietovių apsaugos zonose."

Sklypas Nr. 4 .Prie Mokyklos gt. tilto laisvos valstybinės žemės pločė yra esamas antžeminės šilumos kameros „6P-15“ pastatas (Un. Nr.2198-2005-1013) nuosavybės teise priklausantis AB“ Klaipėdos energija“. Esamam šilumos kameros „6P-15“ pastatui siūloma formuoti sklypą (**sąlyg.žym.Nr. 4 – dalis 4c**) -teritorijos naudojimo tipas – **PA** -paslaugų teritorija,) su galimu komerciniu (K1) ir techninės infrastruktūros I1 žemės naudojimo būdu : negyvenamos paskirties (viešbučiai, administraciniai, prekybos, paslaugų,) bei transporto ir garažų (automobilių aikštélė – saugykla bendramiestinėms reikmėms) pastatais. Automobilių a. stogas eksplloatuojamas, apželdinamas. Siūloma šilumos kameros rekonstrukcija, inkorporuojant ją į 3a automobilių aikštélės tūrį .

.Užstatymo tipas - **perimetrinis – centro.**

Sklypas Nr. 5 Teritorijos naudojimo tipas – **paslaugų(PA)su numatoma bendramiestine –antžemine automobilių saugykla ; Žemės naudojimo būdai – komercinis K1 bei techninės infrastruktūros I1 . Siūlomas 5-7 a. pastatas su 5a automobilių stovėjimo saugykla , skirta bendramiestinėms reikmėms. Už statinius , patenkančius į šį sklypą – tvorą , kiemo aikštélę savininkams atlyginama Civiliniame kodekse nurodytais būdais.**

Eliminavus iš detaliojo plano sprendinius teritorijoje Artojo 6 , priimtas sprendimas nekeisti buvusių aplinkinių sklypų numeracijos.

Sklypas Nr. 12 Teritorijos naudojimo tipas - bendro naudojimo želdynų bei rekreacinė teritorija – BŽ apima pakrantės juostą . Galimi mažosios architektūros, skulptūriniai akcentai, krantinių infrastruktūros įrenginiai. Leidžiamas mažas užstatymo procentas (iki0, 01).

Sklypas Nr.13- laisvos valstybinės žemės pločė , Danės vingyje šalia Mokyklos g. tilto (abipus ir po tiltu) , šalia susisiekimo infrastruktūros aptarnavimo mazgo , planuojama upės įlanka, sutvarkoma krantinė - siūloma uostelio mažųjų jachčių švartavimosi vieta . Teritorijos naudojimo tipas – vandenų (VA) rekreacioniai , bendro naudojimo vandens telkiniai .

Šalia esančioje teritorijoje (3- I) siūlomas komercinės paskirties užstatymas ir žaliosios juostos išplatėjimas formuotų pusiau uždarą bendramiestinę aikštę prie upės .

Sklypas Nr. 14 - Teritorijos naudojimo tipas - bendro naudojimo želdynų bei rekreacinė teritorija – BŽ,TK apima pakrantės juostą palei naujai formuojamą „ mažųjų jachčių įlanką „, Galimas automobilių parkavimas palei infrastruktūrinę aptarnaujančią gatvę, įrengiant apželdinimą bei ažūrinę trinkelį dangą .Galimi mažosios architektūros, skulptūriniai akcentai. Numatomas privažiavimas ir automobilių parkavimas.Numatomas pastato h-8.5 jacctų uostelioaptarnavimui.

Sklypo 4 naudotojui siūloma kooperuotomis lėšomis su savivaldybe įrengti ir eksplloatuoti numatomą mažųjų jachčių įlankėlę sklype 13 .ir bendrojo naudojimo sklypą 14. Ivažiavimas iš aptarnaujančių D kategorijos gatvės (sklypas Nr.15). Gatvę įrenginėjama savivaldybės ir 4 sklypo kooperuotomis lėšomis .

Sklypas Nr. 15 , 16, 18 - infrastruktūros sklypai.

Sklypas Nr.17 kadastrinis Artojop 6a neplanuojamas.

Planuojamas techninės infrastruktūros tinklas

- Pėsčiųjų ir dviračių takai :

1. skersiniai ryšiais planuojama teritorija bei Danės krantinės žalioji zona šiaurėje jungiama su Liepų g., Mažvydo parku . Perspektyvoje siūloma atkurti istorines

SPRENDINIAI. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

gatveles. Kitas upės krantas jungiamas pėsčiųjų - dviračių tiltu, prasidedančiu elektrinės teritorijoje ir įsiliejančiu į Gluosnių gt.

- Aptarnaujančios ir pagalbinės gatvės:

2.1.Aptarnaujančios gatvės C :

Danės g. tėsinys nuo Fabrikų gatvės planuojamas C2 kategorijos (atstumas tarp raudonųjų linijų -20m), trijų juostų M 10.75 /50 dvipusis eismas, perspektyvoje numatant pratęsti ją už Artojo g. iki geležinkelio pylimo ir ji kirsti, įrengiant tunelį.
Sklypas iki Artojo g. – Nr.16. Įrengia savivaldybė. **Gretimų sklypų užstatymas atitraukiamas nuo raudonųjų linijų, tinklai projektuojami sklypų ribose.**

Danės gatvės tąsai pasirinkta C2 kategorija pagal Klaipėdos bendrojo plano sprendinius. Esant poreikiui , atnaujinus 2003m. ruoštą transporto galimybių studiją ir nustačius , kad Danės g. reikalinga C1 kategorija, gatvės raudonosios linijos gali būti perkeltos po 5 m tiek pietinėje , tiek šiaurinėje Danės g. tąsos išklotinėje.

2.2.Pagalbinės gatvės D1, D2 lokalinės funkcinės ir kompozicinės ašys, srautų paskirstymas į smulkias teritorijas:

a) konцепcijoje siūlytas Artojo gatvės pratęsimas (D1 kategorijos – M12,00/50 su atstumu tarp raudonųjų linijų iki 26 m) numatytais tiltu per Danę - tolimesniu planavimui projektinis pasiūlymas .

- Abipus Mokyklos g. tilto numatoma infrastruktūros – antžeminės 3a. automobilių stovėjimo aikštelės su komercinės paskirties statiniais. Teritorijos naudojimo tipas - paslaugų , žemės naudojimo būdai – infrastruktūros I1 – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos, komercinė K1. Sklypo dalis 4 c formuojama prie esamos šilumos kameros „6P-15“Un. Nr. , numatoma jos rekonstrukcija, užstatymo didinimas , inkorporuojant ją į 3a . automobilių saugyklos tūrį .

Pagrindiniai gatvių techniniai parametrai

7 lentelė

Gatvių kategorijų indeksas	Gatvės juostos plotis tarp raudonųjų linijų	Skaičiuo-jamasis greitis (km/h)	Matymo laukas sankryžoje, įvažiavimuose, perėjose (m)	Eismo skaičius juostų		Eismo juostų plotis (m)	Maksi-malus išilginis nuolydis (%)	Minima-lios horizonta- lios kreivės (m)	Centrinės skiria-mosios juostos plotis (m)
				mini-malus	maksi-malus				
C2	20–40	60	80	2	4	3,25	7	90	***
D1	12–20	20	60	2	4	3,0	8	60	***
D2		40	40	1	2	3,5/2,75	10	30	-

Pagrindiniai važiuojamosios dalies skersinio profilio elementai

8 lentelė

Gatvės kategorija	Skersinio profilio Eismo juostų sutartinis skaičius žymėjimas (važiuoj. dalies plotis, m, skaič. greitis)	E	p	a	b ₂	b ₁	c	Plotis (m)	d
C₂ Danės g.tāsa	M10,75/50	3	0,5	10,75	3,25	-	-	-	-
D₁	M12,00/40	2	0,5	12,00	3,00	-	0,25	2,25	-
D₂	M6,50/30	2	0,5	6,50	2,75	-	-	-	-

3 lentelė. Pagrindiniai dviračių takų parametrai

Rodikliai	Reikšmė
Dangos pločiai, m:	
vienuolio eismo atskiro dviračių tako minimalus dangos plotis, m	2,0 (1,6)
dvipusio eismo atskiro dviračių tako minimalus dangos plotis, m	2,5 (2,0)
dviračių eismo juostos minimalus dangos plotis, m	1,5 (1,2)
pėsčiųjų ir dviračių tako dangos plotis, m	2,5 – 3,5
Aukščio gabaritas, m	2,5
Šoninė apsaugos zona, m	0,50
Šoninės skiriamosios juostos plotis gyvenamosiose vietovėse, atsižvelgiant į įrenginius joje, m	
Veja	0,35
tvorelės	0,70
apšvietimo stulpai, kelio ženklų atramos	1,00
apsauginių atitvarų sistemos	1,10
apželdinimas medžiais ir krūmais	2,30
Šoninės skiriamosios juostos minimalus plotis negyvenamosiose vietovėse, m	1,75
Mažiausi tako plano kreivių spinduliai, m	
kai nėra viražo	75 (50)
kai yra viražas	20 (10)
Mažiausi vertikaliųjų kreivių spinduliai, m	
Išgaubtų	300 (150)
Igaubtų	100 (50)
Didžiausi išilginiai nuolydžiai, %	
kai takas nesiriboja su važiuojamaja kelio dalimi	3

Rodikliai	Reikšmė
leidžiama ne ilgesniame kaip 250 m ilgio ruože	4
leidžiama ne ilgesniame kaip 30 m ilgio ruože	8
leidžiama ne ilgesniame kaip 20 m ilgio ruože	10
Skersinis tako dangos nuolydis, %	1,5 – 2,5
Viražo nuolydžiai, kai spinduliai, %:	
10–20 m	4,0–3,0
20–50 m	3,0–2,5
50–100 m	2,5
Pastaba. (...) – taikoma ankštoms vietoms.	

1. Prioritetas teikiamas vienpusio eismo dviračių takams, įrengiamiems abiejose gatvės pusėse.


8 lentelė. Pagrindiniai šaligatvių ir pėsčiųjų takų techniniai parametrai

Rodikliai	Reikšmė
Minimalūs dangos pločiai, m:	
šaligatvio	1,50 (1,20)
pėsčiųjų tako	1,50
Aukščio gabaritas, m	2,25
Minimalus gatvės įrenginių juostos plotis, m	0,50
Šoninės skiriamosios juostos plotis tarp važiuojamosios dalies ir pėsčiųjų tako gyvenamosiose vietovėse, atsižvelgiant į įrenginius joje, m	
veja	0,35
tvorelės	0,70
apšvietimo stulpai, kelio ženklų atramos	1,00
apsauginių atitvarų sistemos	1,10
apželdinimas medžiais ir krūmais	2,30
Šoninės skiriamosios juostos minimalus plotis tarp važiuojamosios dalies ir pėsčiųjų tako negyvenamosiose vietovėse, m	1,75
Mažiausias horizontaliosios kreivės spindulys, m	30
Mažiausi vertikaliųjų kreivių spinduliai, m	
išgaubtų	600
įgaubtų	200
Didžiausi išilginiai nuolydžiai, %:	
neribojamas ruožo ilgis	4
leidžiama ne ilgesniame kaip 9 m ilgio ruože	8
Skersinis tako dangos nuolydis, %	0,5–3,0
Pastaba. (...) – taikoma ankštoms vietoms.	

B ir C kategorijos gatvėse šaligatviai ir pėsčiųjų takai nuo važiuojamosios dalies turi būti atskirti bordiūru ir šonine skiriamaja juosta (35a iliustracija). Šoninės skiriamosios juostos plotis parenkamas atsižvelgiant į numatomus įrenginius joje (žr. 8 lentelę).

SPRENDINIAI. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

D kategorijos gatvėse šaligatvis gali būti įrengiamas be šoninės skiriamosios juostos, nuo važiuojamosios dalies šaligatvį atskiriant bordūru (35b pav.). Šaligatvis turi būti įrengtas ne aukščiau kaip 0,15 m virš gatvės važiuojamosios dalies.

**Tipiniai pėsčiųjų tako (šaligatvio) skersiniai profiliai**

- a) pėsčiųjų takas (šaligatvis) nuo važiuojamosios dalies atskirtas šonine skiriamąją juosta
- b) šaligatvis nuo važiuojamosios dalies atskirtas bordūru

Pėsčiųjų tako ir šaligatvio plotis parenkamas atsižvelgiant į pėsčiųjų eismo intensyvumą.

Vienos pėsčiųjų eismo juostos laidumas yra 600 žm./h Jei pėsčiųjų eismo intensyvumas nežinomas, pėsčiųjų tako ar šaligatvio plotis parenkamas pagal gatvės kategoriją (žr. 9 lentelę).

Pėsčiųjų tako ar šaligatvio plotis atsižvelgiant į gatvės kategoriją

	Šaligatvio ar tako plotis, m	
	rekomenduojamas	mažiausias
Prie masinio lankymo vietų (stadionų, prekybos centrų, kino teatrų, stočių ir pan.).	6,00 – 10,00	5,00
B kategorijos	5,00 – 7,00	4,50
C kategorijos	4,50 – 6,00	3,00
D kategorijos	2,25 – 3,50	1,50

Inžinerinių tinklų koridoriai : Pagal detalojo plano sąlygas ir užduotį , tinklų sprendiniai šiuo detaliuoju planu nerengiami, numatomi tik tinklų koridoriai.

Antžeminės šiluminės trasos vagojančios teritoriją ir kertančios Danės g. planuojamą tąsos trasą siūloma rekonstruoti į požemines. Formuojant sklypus teritorijoje palei Danės krantinę , siūloma atitraukti užstatymą maksimaliai išsaugant esamų tinklų koridorius. Nauji inžinerinių tinklų koridoriai numatomi aptarnaujančių gatvių raudonųjų linijų , pėsčiųjų takų , žaliujų skersinių BŽ tipo teritorijų - intarpų bei antžeminių automobilių aikštelių (įrengiant dangų sustiprinimus ir prisilaikant tinklų tiesimo taisyklių nurodymų) zonose. Pagrindiniame brėžinyje nurodomi tinklų koridoriai, nužymint antžeminių šilumininių trasų keitimo į požemines bei kitų tinklų principines trasas.

Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos

- Požeminės elektros kabelių linijos apsaugos zona – žemės juosta, kurios plotis po 1 metrą nuo linijos konstrukcijų kraštinių taškų. Nuotolis nuo šios linijos iki pastatų ir statinių – 0,6 metro.
- Specialių žemės naudojimo sąlygų privaloma laikytis naudojantis žeme, kuri priskirta prie dujotiekio apsaugos zonas. Iki 16 barų slėgio dujotiekio apsaugos zoną sudaro žemės juosta išilgai vamzdynų trasos, kurios plotis – po 2 metrus abipus vamzdyno ašies.
- Ryšių linijų apsaugos zonoje (žemės juosteje, kurios plotis po 2 metrus abipus požeminio kabelio trasos arba orinės linijos kraštinių laidų ir 3 metrai aplink požeminį ar antžeminį stiprinimo punktą) be raštiško įmonių, aptarnaujančių šias ryšių linijas, leidimo ir darbų metu nesant tos įmonės atstovo draudžiama.
- Prie šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų priskiriami: antžeminiai šilumos tiekimo vamzdynai, požeminės šilumos bei karšto vandens tiekimo trasos, šiluminės kameros, sklendžių aptarnavimo paviljonai, drenažo šuliniai, termofikacinio vandens bei drenažo siurblinės, šalia šilumos tiekimo trasų pakloti drenažo vamzdžiai, telesignalizacijos kabeliai ir kiti statiniai, skirti nurodytiesiems tinklams aptarnauti.
- Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zona yra žemės juosta, kurios plotis po 5 metrus nuo kanalo (vamzdyno) kraštų, kameros išorinės sienos.
- Žemės valdų savininkai, naudotojai, numatantys šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonoje statyti arba griauti jvairius statinius, įrenginius, požeminius tinklus, kloti kelių dangą arba dirbtį kitus darbus, privalo nustatyta tvarka gauti leidimą atlikti žemės darbus, taip pat šilumos ir karšto vandens tinklus ekspluatuojančios įmonės raštišką sutikimą.
- Prie videntiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių priskiriami: videntiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos vamzdynai, kaupimo rezervuarai, sklendžių kameros, persiurbimo stotys, išleistuvai, videntiekio bokštai, slėginiai rezervuarai, lietaus ir fekalinės kanalizacijos valymo įrenginiai.
- Videntiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zona, kai videntiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklai ir įrenginiai įrengiami iki 2,5 metro gylyje, yra žemės juosta po 2,5 metro nuo vamzdyno ašies. Videntiekio, lietaus, fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zona, kai videntiekio, lietaus, fekalinės kanalizacijos tinklai ir įrenginiai įrengiami giliau kaip 2,5 metro, yra žemės juosta po 5 metrus nuo vamzdynų ašies. Magistralinių vamzdynų, kurių skersmuo yra 400 milimetru ir didesnis, apsaugos zona yra žemės juosta po 10 metrų nuo vamzdynų ašies. Vandens rezervuarų, skaidrintuvų, kaupiklių apsaugos zonos plotis – po 30 metrų, o videntiekio bokštų, nuotekų siurblinių ir kitų įrenginių – ne mažiau kaip po 10 metrų nuo išorinių sienelių.
- Saugotiniems želdiniai (medžiai ir krūmai) priskiriami ir tvarkomi Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo (Žln., 2007, Nr. 80-3215) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Potvynių rizikos prevencija

Vadovaujantis planuojamos teritorijos esamos padėtie analize bei LR Nutarimu dėl potvynių rizikos vertinimo ir valdymo tvarkos aprašo patvirtinimo , 2009m.lapkričio 25 d. Nr. 1558 siūloma numatyti priemones potvynių prevencijai planuojamoje teritorijoje.

„Potvynių rizikos valdymo planuose nustatomi siektini tikslai potvynių grėsmės teritorijose, atsižvelgiant į numatomą potvynių neigiamų padarinių mažinimą žmonių sveikatai, aplinkai, kultūros paveldui ar ekonominei veiklai ir, jei tikslinga, neinžinerines iniciatyvas ir (arba) potvynio tikimybės mažinimą. Neinžinerinėmis iniciatyvomis laikomi tikslai, kuriais siekiama sumažinti neigiamus potvynio padarinius, nekeičiant potvynio masto (pvz., riboti didelės tikimybės potvynio zonoje esančios teritorijos užstatymą ir panašiai).“

Siūloma išsaugoti esamus pylimus palei Danės krantinę buvusioje Elektrinės teritorijoje, numatyti organišką jų pratęsimą , reljefo formavimą ir atraminių sienučių įrengimą , tvarkant Danės krantines.

SPRENDINIAI. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Nr. AD1-2011 patvirtintą Klaipėdos m. savivaldybės mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių stovėjimo vietų ir aikštelių išdėstymo schemą bei prisilaikančią Klaipėdos miesto savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių , patvirtintų tarybos 2011m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. T2-370 .

Savivaldybės teritorijoje mišrios komunalinės atliekos surenkamos antžeminiais ar pusiau požeminiais konteineriais. Savivaldybės teritorijoje antrinės žaliavos surenkamos specialiais popieriu i ir kartonui, stiklui, plastikui ir metalui, tekstilei skirtais antžeminiais varpo arba kitos formos konteineriais ir požeminiais ar pusiau požeminiais konteineriais.

Antrinių žaliavų surinkimo konteineriai gali būti statomi kartu su mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteineriais arba atskirai gyventojams ir atliekų surinkėjams patogiose vietose. Pagal LR vyriausybės 2002 (redakcija 2007 m.) patvirtintą Valstybinį strateginį atliekų tvarkymo planą turi būti įrengta ne mažiau kaip po vieną antrinių žaliavų konteinerių aikštélé 600 gyventojų šalia mišrių komunalinių atliekų konteinerių ar kitose gyventojams patogiose, estetiškai įrengtose ir visuomenės sveikatos saugos reikalavimus atitinkančiose vietose.

Kadangi planuojamose gyvenamose centro teritorijoje numatoma ir komercinės paskirties statyba, gali būti numatyti ir individualūs mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteineriai, kuriais naudosis įmonės , įstaigos, organizacijos bei kiti atliekų turėtojai , turintys galimybę kaupti komunalines atliekas atskirai. Tie atliekų turėtojai, kurie neturi galimybės išsiridenti konteinerių dėl didelio atstumo nuo atliekų susidarymo vienos iki konteinerio ištuštinimo vienos, naudosis kolektyviniais konteineriais kartu su kitais atliekų turėtojais.

Konteineriai turi stovėti atliekų turėtojo teritorijoje. Jei atliekų turėtojas neturi privačios nuosavybės ar kita teise valdomo žemės sklypo, konteineriai gali stovėti Savivaldybės administracijos nustatytoje konteinerių stovėjimo vietoje ar aikštéléje. Konteineriai gali stovėti visuomeninės paskirties statinių, įrengtų pagal STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“ reikalavimus, patalpose ir gyvenamujų pastatų, įrengtų pagal STR. 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ reikalavimus, patalpose.

„Mišrių komunalinių atliekų surinkimo kolektyvinių konteinerių stovėjimo vietas nustatomos ir aikštélés įrengiamos tokiu principu: ne arčiau kaip 10 m nuo daugiabučio pastato langų ir durų bei ne tolimesniu nei 300 m atstumu iki atliekų turėtojo. Šio principio galima nesilaikyti senamiesčio teritorijoje tarp Danės upės, Jono kalnelio, Turgaus aikštés ir Pilies gatvės bei Žardupės ir Arimų gatvėse. „ (taisyklių 34 punktas).

STR. 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ XIII skyriaus 243p. reglamentuoja buitinių atliekų aikštelių atstumą nuo vaikų žaidimo aikštelių , kuris turi būti ne mažesnis kaip 10m.

Buitinių atliekų aikštélés turi būti ne arčiau kaip 3m iki sklypo ribos ir ne arčiau kaip 10m nuo daugiabučio pastato langų (STR 2.02.01:2004 VIII sk. p.259.5.6.).

PV E.Andrijauskas

Arch.V. Vaupšienė

Arch. A.Baužys